

# ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

σύμφωνα με την Οδηγία (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006

## WEPP 2085 Karosserie-Dichtmasse schwarz

Ημερομηνία έκδοσης: 04.01.2012

Αριθμός προϊόντος: 2085

Σελίδα 1 από 5

### ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης

#### Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

WEPP 2085 Karosserie-Dichtmasse schwarz

#### Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

#### Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας

### ΤΜΗΜΑ 2: Προσδιορισμός επικινδυνότητας

#### Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος

Χαρακτηρισμοί κινδύνων : Επιβλαβές

Φράση(εις)-R:

Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση όταν εισπνέεται.

Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

#### Στοιχεία επισήμανσης

Σύμβολα κινδύνου:

Xn - Επιβλαβές



Xn - Επιβλαβές

#### Συστατικά που καθορίζουν τον κίνδυνο για καταγραφή

Enthält Isocyanate. Hinweise des Herstellers beachten.

#### Φράση(εις)-R

42

Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση όταν εισπνέεται.

52/53

Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

#### Φράση(εις)-S

02

Μακριά από παιδιά.

23

Μην αναπνέετε Dampf.

45

Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα αν είναι δυνατό).

63

Σε περίπτωση ατυχήματος λόγω εισπνοής: απομακρύνετε το θύμα από το μολυσμένο χώρο και αφήστε το να ηρεμήσει.

### ΤΜΗΜΑ 3: Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικά

#### Μείγματα

Χημική ονομασία της ουσίας  
( Gemisch )

# ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

σύμφωνα με την Οδηγία (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006

## WEPP 2085 Karosserie-Dichtmasse schwarz

Ημερομηνία έκδοσης: 04.01.2012

Αριθμός προϊόντος: 2085

Σελίδα 2 από 5

### Επικίνδυνα συστατικά υλικά

Αριθμ. ΕΚ	Όνομασία	Βάρος
Αριθμ. CAS	Ταξινόμηση	
Αριθμός καταλόγου	Ταξινόμηση GHS	
Αριθμ. REACH		
265-199-0	Lösungsmittelnaphtha (Erdöl), leicht, aromatisch; Naphtha, niedrigsiedend, nicht spezifiziert	2,5 - <10 %
64742-95-6	Xn, N R10-37-51-53-65-66-67	
215-138-9	Calciumoxid	1 - <5 %
1305-78-8	Xi R41	
202-966-0	δισοκυανικό 4,4'-μεθυλενοδιφαινυλο	0,1 - <1 %
101-68-8	Xn, Xi R20-36/37/38-42/43	

Ολοκληρωμένο κείμενο των φράσεων P και H: βλέπε στην παράγραφο 16.

### ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών

#### Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών

##### Γενικές υποδείξεις

Beschmutzte, getrönte Kleidung sofort ausziehen.

##### Εισπνοή

Für Frischluft sorgen. Bei andauernden Beschwerden Arzt aufsuchen.

##### Επαφή δέρματος

Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit: Wasser und Seife. Bei Hautreizungen Arzt aufsuchen.

##### Επαφή στα μάτια

Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.

##### Κατάποση

Kein Erbrechen herbeiföhren. Sofort Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken. Sofort Arzt hinzuziehen.

#### Ενδειξη οιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας

Symptomatische Behandlung.

### ΤΜΗΜΑ 5: Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς

#### Πυροσβεστικά μέσα

##### Κατάλληλα μέσα πυρόσβεσης

Schaum. Lψschpulver. Wasserspröhstrahl. Kohlendioxid.

##### Μέσα πυρόσβεσης, που δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν για λόγους ασφαλείας

Wasservollstrahl.

#### Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα

Im Brandfall können entstehen: Pyrolyseprodukte, toxisch. Cyanwasserstoff (Blausdure).

#### Συστάσεις για τους πυροσβέστες

Im Brandfall: Umluftunabhöngiges Atemschutzgeröt verwenden.

#### Σμπληρωματικές υποδείξεις

Entsorgung gemödi den behördlichen Vorschriften. Kontaminiertes Lψschwasser getrennt sammeln.

# ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

σύμφωνα με την Οδηγία (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006

## WEPP 2085 Karosserie-Dichtmasse schwarz

Ημερομηνία έκδοσης: 04.01.2012

Αριθμός προϊόντος: 2085

Σελίδα 3 από 5

### ΤΜΗΜΑ 6: Μέτρα για την αντιμετώπιση τυχαίας έκλυσης

#### Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης

Für ausreichende Lüftung sorgen. Besondere Rutschgefahr durch auslaufendes/verschüttetes Produkt.

#### Περιβαλλοντικές προφυλάξεις

Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.

#### Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό

Staub mit Wassersprühstrahl niederschlagen. Geeignetes Material zum Aufnehmen: Sand Kieselgur. Sögemehl. Universalbinder. Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.

### ΤΜΗΜΑ 7: Χειρισμός και αποθήκευση

#### Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό

##### Υποδείξεις για ασφαλή χειρισμό

Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden.

#### Συνθήκες για την ασφαλή φύλαξη, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων

##### Απαιτήσεις για χώρους αποθήκευσης και δοχεία

Nur im Originalbehälter lagern.

##### Οδηγίες συγκεντρωτικών αποθηκείσεων

Nicht zusammen lagern mit: Oxidationsmittel.

##### Επί πλέον πληροφορίες σχετικά με τις συνθήκες αποθήκευσης

Behälter dicht geschlossen an einem gut gelüfteten Ort aufbewahren.

### ΤΜΗΜΑ 8: Έλεγχος της έκθεσης/ατομική προστασία

#### Παράμετροι ελέγχου

#### Ενδεικτικοί οριακοί τιμές επαγγελματικής έκθεσης

CAS-No.	Ονομασία της ουσίας	ml/m <sup>3</sup>	mg/m <sup>3</sup>	ίνες/cm <sup>3</sup>	Κατηγορία	Πρόελευση
1305-78-8	Ασβεστίου οξείδιο	-	5		Ανώτατη	
		-	-			
101-68-8	Διisοκυανικός εστέρας του διφαινυλομεθάνιου (MDI)	0,02	0,2		Ανώτατη	
		0,02	0,2			

#### Έλεγχοι έκθεσης

##### Έλεγχοι έκθεσης των εργαζομένων στο χώρο εργασίας

nicht anwendbar

##### Μέτρα υγιεινής

Am Arbeitsplatz nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. Vorbeugender Hautschutz durch Hautschutzsalbe.

##### Αναπνευστική προστασία

Atemschutz ist erforderlich bei: hohen Konzentrationen. Kombinationsfiltergerät (DIN EN 141)

##### Προστασία των χεριών

Butylkautschuk. Durchdringungszeit (maximale Tragedauer): > 480 min DIN-/EN-Normen: EN 374

##### Προστασία των ματιών

Dicht schließende Schutzbrille.

##### Προστασία του δέρματος

keine / keiner

# ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

σύμφωνα με την Οδηγία (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006

## WEPP 2085 Karosserie-Dichtmasse schwarz

Ημερομηνία έκδοσης: 04.01.2012

Αριθμός προϊόντος: 2085

Σελίδα 4 από 5

### ΤΜΗΜΑ 9: Φυσικές και χημικές ιδιότητες

#### Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες

Φυσική κατάσταση:	Paste
Χρώμα:	schwarz
Οσμή:	charakteristisch

#### Μέθοδος

#### Πληροφορίες για τις μεταβολές της φυσικής κατάστασης

Σημείο ανάφλεξης:	>55 °C
Πυκνότητα (σε 20 °C):	1,15 - 1,19 g/cm <sup>3</sup>

### ΤΜΗΜΑ 10: Σταθερότητα και δραστηριότητα

### ΤΜΗΜΑ 11: Τοξικολογικές πληροφορίες

#### Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις

### ΤΜΗΜΑ 12: Οικολογικές πληροφορίες

### ΤΜΗΜΑ 13: Στοιχεία σχετικά με την απόρριψη

#### Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων

##### Κωδικός αριθμός απορριμάτων, αχρησιμοποίητο προϊόν

080409 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως; απόβλητα από την ΠΔΠΧ κολλών και στεγανωτικών υλικών (αναφέρονται και υδατοστεγανωτικά προϊόντα); απόβλητα κολλών και στεγανωτικών υλικών που περιέχουν οργανικούς διαλύτες ή άλλες επικίνδυνες ουσίες  
Επικίνδυνο απόβλητο.

##### Κωδικός αριθμός απορριμάτων, απόριμμα υπολείματος προϊόντος

080409 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως; απόβλητα από την ΠΔΠΧ κολλών και στεγανωτικών υλικών (αναφέρονται και υδατοστεγανωτικά προϊόντα); απόβλητα κολλών και στεγανωτικών υλικών που περιέχουν οργανικούς διαλύτες ή άλλες επικίνδυνες ουσίες  
Επικίνδυνο απόβλητο.

##### Κωδικός αριθμός απορριμάτων, μη καθαρισμένες συσκευασίες

080409 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως; απόβλητα από την ΠΔΠΧ κολλών και στεγανωτικών υλικών (αναφέρονται και υδατοστεγανωτικά προϊόντα); απόβλητα κολλών και στεγανωτικών υλικών που περιέχουν οργανικούς διαλύτες ή άλλες επικίνδυνες ουσίες  
Επικίνδυνο απόβλητο.

### ΤΜΗΜΑ 14: Πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά

#### Μεταφορά δια ξηράς (ADR/RID)

Άλλες σχετικές πληροφορίες (Μεταφορά δια ξηράς)  
Nicht eingeschränkt

#### Θαλάσσια μεταφορά

Άλλες σχετικές πληροφορίες (Θαλάσσια μεταφορά)  
Nicht eingeschränkt

#### Αεροπορική μεταφορά

Άλλες σχετικές πληροφορίες (Αεροπορική μεταφορά)  
Nicht eingeschränkt

# ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

σύμφωνα με την Οδηγία (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006

## WEPP 2085 Karosserie-Dichtmasse schwarz

Ημερομηνία έκδοσης: 04.01.2012

Αριθμός προϊόντος: 2085

Σελίδα 5 από 5

### ΤΜΗΜΑ 15: Στοιχεία σχετικά με τη νομοθεσία

#### Κανονισμοί/νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον για την ουσία ή το μείγμα

##### Στοιχεία σχετικά με τις κανονιστικές διατάξεις ΕΕ

1999/13/ΕΚ (VOC): maximaler VOC-Gehalt: 7-8%

##### Εθνικοί κανονισμοί

Κατηγορία κινδύνου ύδατος (D): 2 - Επικίνδυνα μόλνσης νερού

### ΤΜΗΜΑ 16: Άλλες πληροφορίες

#### Το πλήρες κείμενο των φράσεων R αναφέρεται στις ενότητες 2 και 3

- |          |  |
|----------|--|
| 10       | Εύφλεκτο.  |
| 20       | Επιβλαβές όταν εισπνέεται.   |
| 36/37/38 | Ερεθίζει τα μάτια, το αναπνευστικό σύστημα και το δέρμα.   |
| 37       | Ερεθίζει το αναπνευστικό σύστημα.  |
| 41       | Κίνδυνος σοβαρών οφθαλμικών βλαβών.  |
| 42       | Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση όταν εισπνέεται.  |
| 42/43    | Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση όταν εισπνέεται και σε επαφή με το δέρμα.   |
| 51       | Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς.   |
| 52/53    | Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον. |
| 53       | Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.   |
| 65       | Επιβλαβές: μπορεί να προκαλέσει βλάβη στους πνεύμονες σε περίπτωση κατάποσης.  |
| 66       | Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο.  |
| 67       | Η εισπνοή ατμών μπορεί να προκαλέσει υπνηλία και ζάλη.   |

(Τα δεδομένα των επικίνδυνων συστατικών υλικών παραλήφθηκαν κάθε φορά στην εκάστοτε ισχύουσα τελευταία στάθμη των αντίστοιχων φύλλων στοιχείων ασφαλείας των αρχικών παραγωγών.)